

Productspecificatie Metro 130XT en Metro 130XT Tunnel

Naam	Metro 130XT Metro 130XT Tunnel			
Omschrijving	Metro 1r0XT: Sfeerinbouwhaard met frontaal vuurzicht. Geen zichtbare lijsten. Diverse interieur leverbaar. Diverse hout- en kiezelsets leverbaar. Metro 130XT Tunnel: Als Metro 130XT, maar tweezijdig vuurzicht (zowel voor als achter).			
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming			
Type toestel	Inbouwtoestel			
Type verbranding	Gesloten verbranding			
Gas	Aardgas of propaan (ombouw van aardgas naar propaan, v.v., niet mogelijk)			
Vuurbeeld	Geel vuur met takken of stenen			
Belasting (H _s) Vermogen	G25: 13.5kW 9.9kW	G20: 14.5kW 10.8kW	G31: 14.0kW 10.6kW	
Maten	Metro 130XT: Inbouwwunit BxHxD = 1500x857...907x389mm Metro 130XT Tunnel: Inbouwwunit BxHxD = 1500x857...907x431mm Hoogte exclusief bev.beugels/rookgasstomp Inbouwraam: BXH = 1316x394mm Onderrand inbouwraam: min. 220mm			
Rookgasaansluiting	Ø200/130mm, bovenop			
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek. Dakdoorvoer, geen bochten: - verjongen naar Ø150/100 na 1 ^e meter verticaal Dakdoorvoer, met bochten: - verjongen naar Ø150/100 na laatste bocht Powervent® mogelijk.			
Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer	gas	min. verticaal	max horizont.	opmerkingen
	aardgas	0.8m	5m	
	propaan	0.8m	5m	
Regeling	Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de afstandsbediening. Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur (vier schakelpunten per dag).			
Bediening	Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x blokbatterij 9V; ontvanger 4x batterij AA)			
Ontsteking	Elektronische ontsteking op waakvlambrander			
Gasaansluiting	3/8" inwendig (verloopkoppeling 3/8 uitwendig/Ø15 knel wordt meegeleverd)			
Gewicht	Metro 130XT: 160kg Metro 130XT Tunnel: 160kg			
Bijzonderheden	Vario-burner® met labyrinth (geeft diepte aan het vlambeeld). Inclusief: bedieningsluik, houtblokken of (kiezel)stenen, afstandsbediening, batterijen, dopsleutel nr. 8 (bevestiging glasraam), verstelbare wandbevestigingsbeugels plus bevestigingsmateriaal M8 en een los puntstuk 3/8"bu/Ø15knel. Het toestel is voorzien van stelpoten. Eenvoudige toegang tot toestel middels tweede generatie easy release® glasraam. Inbouwraam van gepoedercoat en gegalaniseerd staal om corrosievorming bij afwerken (stucwerk) te voorkomen. Bedieningsluik met gasregelblok plaatsbaar tot een afstand van ca. 100cm van centrum het toestel. Toestel is hiervoor geheel voorbereid (incl flex. gasslang L=ca. 100cm van regelblok naar brander) Het toestel dient voorzien te worden van voldoende boezemontluchting (>200cm²). Boezembeluchting middels voorziening in het toestel.			

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
11-12-2012	Specificatie nieuw opgesteld
26-03-2013	Verplicht verjongen bij dakdoorvoer met natuurlijke trek toegevoegd