STOVAX

Fire Your Imagination





HOUTKACHELS EN INBOUWHAARDEN






STOVAX

EEN WARM WELKOM

Welkom bij Stovax, hét bedrijf met het meest uitgebreide assortiment van houtkachels en inbouwhaarden in Europa. Een ruim aanbod van sfeervolle warmtebronnen, in diverse maten en voor elk interieur. De Cleanburn techniek zorgt voor een schone verbranding, een optimale warmte met een minimaal warmteverlies door het rookkanaal. Dit dankzij twee aparte luchtstromen. Als eerste de luchttoevoer voor de normale verbranding van het hout, ten tweede de naverbranding van koolwaterstoffen. Bovendien zorgt het airwash systeem ervoor dat de ruit schoonblijft. Met een houtkachel of inbouwhaard van Stovax kunt u volop genieten van een efficient en sfeervol vuur. Alle kachels zijn CE-getest en goedgekeurd op efficientie en emissie-uitstoot door een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf volgens de laatste Europese normen. Een geruststellende gedachte!

Door hout te stoken kunt u aanzienlijk besparen op uw energierekening. Afhankelijk van het rendement van uw haard of kachel kan besparing oplopen tot honderden euro's per jaar. Hout geeft het hoogste rendement en dus ook de hoogste besparing. Behalve de besparing op uw energierekening geniet u bovendien van de gezellige ambiance en een aangename warmte van uw haard of kachel.

Uw leverancier is u graag van dienst zodat u de juiste keuze kunt maken bij de aanschaf van een houtkachel of inbouwhaard die aan al uw wensen voldoet.

eco DESIGN COMPLIANT · CLEANBURN Systeem · AIRWASH Systeem · CE · HOGE EFFICIËNTIE

Hout en het milieu

Alle Stovax haarden zijn ontwikkeld om vaste brandstoffen te verbranden en alle modellen zijn CE-gekeurd. Dat betekent dat deze voor zowel warmte effectiviteit als voor uitstoot onafhankelijk zijn getest en aan de Europese voorschriften voldoen.

Hout is een carbon neutrale brandstof. De koolstofdioxide die vrijkomt bij verbranding is hetzelfde als de koolstofdioxide die de boom opneemt tijdens zijn groei. Dat maakt hout een milieuvriendelijke en hernieuwbare brandstof, speciaal wanneer uw hout afkomstig is van gecultiveerde houtplantages of houtlanden. Voor een optimaal resultaat raden wij aan dat hout twee jaar of langer heeft gelegen zodat de vochtigheidgraad onder de 20% vochtigheidsgraad ligt. Dat geeft niet alleen twee keer zoveel rendement als vers 'groen' hout, maar helpt bovendien het tegengaan van teer in het rookkanaal. Verder geeft het gebruik van hardhout ongeveer twee keer zoveel warmte af dan zachthout voor dezelfde volume.

neutraal koolstof energie™

Alle kachels en haarden in deze brochure zijn voor hout en hebben een CE-merk. Dit betekent dat deze onafhankelijk getest zijn voor de exacte Europese vereisten voor zowel warmte efficiëntie als emissies door de Stichting Rendementslabel Haarden en Kachels Ede Nederland.



Studio 3 Edge +, Vlakke stookbodem

Garantie Stovax

Bij aanschaf van uw kachel of haard zal uw Stovax leverancier u voorzien van een garantie van twee jaar (meer informatie op pagina 38). Dit kan worden verlengd tot vijf jaar op voorwaarde dat u uw kachel binnen een maand heeft geregistreerd bij Stovax. Kachels en haarden die niet bij een Stovax leverancier zijn aangeschaft hebben de standaard garantie van 12 maanden. Volledige garantie voorwaarden zijn beschikbaar op **www.stovax.nl**

Product ontwikkelings verklaring

Stovax heeft een beleid van voordurende productverbetering daarom reserveren we het recht om veranderingen en verbeteringen te maken. De productinformatie op het moment van fotograferen is correct en alle fotos zijn genomen van de authentieke producten. We adviseren u de productspecificaties van uw haard met uw dealer bij de aanschaf te bespreken. Het aanzicht van de vlammen hangt bijvoorbeeld af van het type rookkanaal, de omsluitende installatie, de lokatie en de manier waarop het product wordt gebruikt.

BRUNEL 1A, 2CB & 3CB



Brunel 1A in Ivoor, Multi-fuel



Brunel 1A in Blauw, Multi-fuel

BRUNEL 1A

Capaciteit:	4kW (2 - 6kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart. Emaille: Groen*, Ivoor of Blauw*
Maximale lengte houtblok:	250mm
Rendement:	84%
Afmetingen (BxHxD):	385 x 524 x 290mm (Standaard lengte poten 95mm)
Opties:	Lange poten (175mm) of extra lange poten (250mm)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

Let op: De Brunel 1A niet voorzien van het systeem voor een schone ruit! **Zolang de voorraad strekt*



Brunel 2CB in Groen, Multi-fuel

BRUNEL 2CB

Capaciteit:	6kW (3 - 8kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart. Emaille: Groen* of Ivoor
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	79%
Afmetingen (BxHxD):	437 x 640 x 335mm (Standaard met 125mm poten)
Opties:	Lange poten (175mm) of extra lange poten (250mm)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

**Zolang de voorraad strekt*



Brunel 3CB in Mat Zwart, Multi-fuel

BRUNEL 3CB

Capaciteit:	7kW (3.5 - 9kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart. Emaille: Groen* of Ivoor
Maximale lengte houtblok:	400mm
Rendement:	83%
Afmetingen (BxHxD):	550 x 685 x 330mm (Standaard met 175mm poten)
Opties:	Lange poten (250mm)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

**Zolang de voorraad strekt*

HUNTINGDON 28, 30, 35 & 40



Huntingdon 28 in mat zwart, Multi-fuel



Huntingdon 30 in Ivoor, Multi-fuel

HUNTINGDON 28

Capaciteit:	6kW (3 - 8kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart. Emaille: Groen, Blauw of Ivoor
Maximale lengte houtblok:	300mm
Rendement:	82%
Afmetingen (BxHxD):	510 x 700 x 485mm
Opties:	Volglas deur uitsluitend bij mat zwart uitvoering mogelijk.
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

HUNTINGDON 30

Capaciteit:	6kW (3 - 8kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart. Emaille: Groen, Blauw of Ivoor
Maximale lengte houtblok:	300mm
Rendement:	82%
Afmetingen (BxHxD):	553 x 592 x 502mm
Opties:	Volglas deur uitsluitend bij mat zwart uitvoering mogelijk.
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm



Huntingdon 35 in mat zwart met gotische deur, Vlakke stookbodem

HUNTINGDON 35

Capaciteit:	7kW (3.5 - 9kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart. Emaille: Groen, Blauw of Ivoor
Maximale lengte houtblok:	350mm
Rendement:	82%
Afmetingen (BxHxD):	570 x 730 x 485mm (Standaard lengte poten 220mm)
Opties:	• Volglas deur uitsluitend bij mat zwart uitvoering mogelijk • Korte poten - 160mm • Vlakke stookbodem uitsluitend mat zwart met gotische deur
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

Huntingdon 40 in Blauw met gotische deur, Multi-fuel





Huntingdon 40 in mat zwart, Multi-fuel

HUNTINGDON 40

Capaciteit:	9kW (4 - 11kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart. Emaille: Groen of Blauw
Maximale lengte houtblok:	400mm
Rendement:	88%
Afmetingen (BxHxD):	650 x 750 x 555mm (Standaard lengte poten 220mm)
Opties:	• Volglas deur uitsluitend bij mat zwart uitvoering mogelijk • Korte poten - 160mm • Vlakke stookbodem uitsluitend mat zwart met gotische deur
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

STOCKTON 3, 4, 5 & 5 MIDLINE


Stockton 3 Multi-fuel


Stockton 4 Multi-fuel


Stockton 5 Vlakke Stookbodem


Stockton 5 Midline Multi-fuel

STOCKTON 3

Capaciteit:	3.75kW (2 - 5kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	200mm
Rendement:	86%
Afmetingen (BxHxD):	389 x 510 x 338mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

STOCKTON 4

Capaciteit:	4kW (2 - 6kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	200mm
Rendement:	85%
Afmetingen (BxHxD):	389 x 572 x 338mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

STOCKTON 5

Capaciteit:	4.90kW (2.5 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	85%
Afmetingen (BxHxD):	481 x 544 x 335mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

STOCKTON 5 MIDLINE

Capaciteit:	4.90kW (2.5 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	85%
Afmetingen (BxHxD):	481 x 600 x 294mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm



Stockton 5 Multi-fuel

STOCKTON 6, 6 HIGHLINE, 7 & 8


Stockton 6 Multi-fuel


Stockton 6 Highline Multi-fuel


Stockton 7 Multi-fuel

STOCKTON 6

Capaciteit:	6kW (3 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	250mm
Rendement:	80%
Afmetingen (BxHxD):	456 x 609 x 380mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

STOCKTON 6 HIGHLINE

Capaciteit:	6kW (3 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	80%
Afmetingen (BxHxD):	456 x 1020 x 380mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set • Tegels in verschillende kleuren
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

STOCKTON 7

Capaciteit:	7kW (4 - 9kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	325mm
Rendement:	80%
Afmetingen (BxHxD):	536 x 580 x 385mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm



Stockton 8 Multi-fuel, enkele deur

STOCKTON 8

Capaciteit:	8kW (4 - 11kW) / Slimline: 7kW (4 - 9kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	400mm
Rendement:	81%
Afmetingen (BxHxD):	603 x 620 x 411mm
Opties:	• Vonkenscherm • Hitteschild set • Slimline versie (Capaciteit: 7kW, Afmetingen: 603 x 598 x 338mm) • Keuze uit enkele of dubbele deur.
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

Stockton 8 Vlakke Stookbodem, dubbele deur

STOCKTON 11, 14 EN DOORKIJK HAARD


Stockton 11, dubbele deur, Vlakke stookbodem


Stockton 14, dubbele deur, Vlakke stookbodem


Stockton 8, Doorkijk Haard, Vlakke stookbodem

STOCKTON 11

Capaciteit:	11kW (7 - 14kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	500mm
Rendement:	81%
Afmetingen (BxHxD):	723 x 678 x 467mm
Opties:	• Vonkenscherm • Keuze uit enkele of dubbele deur
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

STOCKTON 14

Capaciteit:	14kW (8 - 17kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	600mm
Rendement:	73%
Afmetingen (BxHxD):	803 x 709 x 535mm
Opties:	• Vonkenscherm
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

STOCKTON 8 & 11 DOORKIJK HAARD

Capaciteit:	8: 9kW (5 - 11kW) • 11: 11kW (7 - 14kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Kleuren opties:	Mat Zwart
Maximale lengte houtblok:	Stockton 8: 400mm • Stockton 11: 500mm
Rendement:	Stockton 8: 69% • Stockton 11: 77%
Afmetingen (BxHxD):	8: 620 x 603 x 507mm • 11: 726 x 677 x 575mm
Opties:	• Vonkenscherm
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm



Stockton 14, dubbele deur, Vlakke stookbodem

VIEW 5, 5T & MIDLINE



View 5 met glazen boven plaat, Vlakke stookbodem



View 5 Midline met glazen boven plaat, Vlakke stookbodem

VIEW 5

Capaciteit:	4.90kW (2.5 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	85%
Afmetingen (BxHxD):	435 x 518 x 303mm
Opties:	• Glazen bovenplaat • Hitteschild set • Ipv standaard zwart RVS bedienings hendels • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

VIEW 5 MIDLINE

Capaciteit:	4.90kW (2.5 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	85%
Afmetingen (BxHxD):	435 x 764 x 303mm (Inclusief houtopslag)
Opties:	• Glazen bovenplaat • Hitteschild set • Ipv standaard zwart RVS bedienings hendels
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 125mm



View 5T, Vlakke stookbodem

VIEW 5T

Capaciteit:	4.90kW (2.5 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	85%
Afmetingen (BxHxD):	435 x 629 x 303mm
Opties:	• Glazen bovenplaat • Ipv standaard zwart RVS bedienings hendels • Hitteschild set • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 125mm



View 5T Midline met glazen boven plaat, Vlakke stookbodem

VIEW 5T MIDLINE

Capaciteit:	4.90kW (2.5 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	85%
Afmetingen (BxHxD):	435 x 874 x 303mm (Inclusief houtopslag)
Opties:	• Glazen bovenplaat • Hitteschild set • Ipv standaard zwart RVS bedienings hendels
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

VIEW 8



View 8 met glazen boven plaat, Vlakke stookbodem

VIEW 8

Capaciteit:	8kW (4 - 11kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	400mm
Rendement:	81%
Afmetingen (BxHxD):	563 x 572 x 363mm
Opties:	• Glazen bovenplaat • Ipv standaard zwart RVS bedienings hendels • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 150mm



View 8 Midline met glazen boven plaat, Multi-fuel

VIEW 8 MIDLINE

Capaciteit:	8kW (4 - 11kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	400mm
Rendement:	81%
Afmetingen (BxHxD):	563 x 817 x 363mm (Inclusief houtopslag)
Opties:	• Glazen bovenplaat • Ipv standaard zwart RVS bedienings hendels
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

VISION



Vision Klein met glazen boven plaat, Vlakke stookbodem

VISION KLEIN

Capaciteit:	H: 5kW (2-6kW) / MF: 5kW (2-7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	280mm
Rendement:	H: 80% / MF: 74%
Afmetingen (BxHxD):	• Kachel alleen: 371 x 473 x 313mm • Inclusief de plint: 371 x 523 x 313mm
Opties:	• Bijpassende glazen boven plaat • Set voor externe buitenlucht toevoer • Hitteschild set • Bijpassende glazen front plint • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

*Houtgestookte model alleen



Vision Midi met glazen boven plaat, Vlakke stookbodem

VISION MIDI

Capaciteit:	H: 5kW (2.5-7kW) / MF: 6.5kW (2.5-8kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	H: 81% / MF: 73%
Afmetingen (BxHxD):	• Kachel alleen: 416 x 513 x 350mm • Inclusief de plint: 416 x 614 x 350mm
Opties:	• Bijpassende glazen boven plaat • Set voor externe buitenlucht toevoer • Hitteschild set • Bijpassende glazen front plint • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 125mm



Vision Medium, Vlakke stookbodem

VISION MEDIUM

Capaciteit:	H: 7.5kW (4-10kW) / MF: 9kW (5-11kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	430mm
Rendement:	H: 76% / MF: 79%
Afmetingen (BxHxD):	• Kachel alleen: 525 x 600 x 353mm • Inclusief de plint: 525 x 700 x 353mm
Opties:	• Bijpassende glazen boven plaat • Set voor externe buitenlucht toevoer • Hitteschild set • Bijpassende glazen front plint • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

*Houtgestookte model alleen

VOGUE



Vogue Klein op Plint, Vlakke stookbodem



Vogue Midi op Riva Bank 120 hoog, Vlakke stookbodem

VOGUE KLEIN

Capaciteit:	5kW (2 - 6kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	280mm
Rendement:	80%
Afmetingen (BxHxD):	• Kachel alleen: 371 x 497 x 334mm • Inclusief de plint: 371 x 547 x 334mm • Inclusief de midline voetstuk: 371 x 693 x 334mm
Opties:	• Plint • Midline voetstuk voorzien van houtopslag • Set voor externe buitenlucht toevoer • Hitteshield set • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 125mm

VOGUE MIDI

Capaciteit:	5kW (2.5 - 7kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	330mm
Rendement:	81%
Afmetingen (BxHxD):	• Kachel alleen: 416 x 537 x 359mm • Inclusief de plint: 416 x 637 x 359mm • Inclusief de midline voetstuk: 416 x 786 x 359mm
Opties:	• Plint • Midline voetstuk voorzien van houtopslag • Set voor externe buitenlucht toevoer • Hitteshield set • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 125mm



Vogue Medium, Vlakke stookbodem

VOGUE MEDIUM

Capaciteit:	7kW (3.2 - 12kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	480mm
Rendement:	76%
Afmetingen (BxHxD):	• Kachel alleen: 525 x 624 x 384mm • Inclusief de plint: 525 x 724 x 384mm • Inclusief de midline voetstuk: 525 x 873 x 384mm
Opties:	• Plint • Midline voetstuk voorzien van houtopslag • Set voor externe buitenlucht toevoer • Hitteshield set • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgasaansluiting Ø:	Boven of achter 150mm

Vogue Klein met Midline voetstuk voor hout, Vlakke stookbodem

ELISE INBOUW CASSETTES

Elke Stovax haard of kachel wordt gekenmerkt door een verfijnde balans van efficientie, prestatie en gebruikersgemak. De innovatieve Elise brengt deze waarden naar een nieuw niveau. Het gebruik van geavanceerde branderkamers is gekoppeld aan een dynamische luchttoevoer, daardoor kan de luchtstroom direct worden aangepast en dit levert met precisie wat vereist is in meerdere onderdelen van de haard. Deze technologie geeft de Elise een ultra-groen Ecodesign verbrandingsproces, met een significante vermindering van emissies en met behoud van een efficiëntie van 81%. De Elise heeft verschillende combinaties als optie om de juiste haard voor uw huis te creeren. Als eerste is het belangrijk de correcte maat voor de ruimte te bepalen. Er zijn drie maten met verschillende warmteafgiftes. Dus of je een standaard formaat woonkamer of een open ruimte wilt verwarmen alles behoort tot de mogelijkheden. U kunt er zeker van zijn dat de Elise een opvallend middelpunt zal zijn. De Elise haarden worden aangeboden met een voorkant van Staal of Glas en de keuze uit verschillende frames om uw haard helemaal aan te kunnen passen aan uw smaak en interieur. Elke Elise product kan geplaatst worden met frame (Edge+ of Profil) of zonder frame (Edge). Er is een keuze uit diverse soorten frames: de 3-zijdige optie voor een haard op de grond of ingebouwd in een bestaande haardplaats of de 4-zijdige optie voor in het midden van de muur gebouwde haarden. De Elise is ook verkrijgbaar als een Vrijstaande haard. Zie pagina 23 voor meer details.

eco DESIGN COMPLIANT

Elise - Opties

- Keuze uit Glas of Staal als voorkant
- Set voor externe buitenlucht toevoer
- Ventilator
- Warmelucht convectieset inclusief roosters
- Vlakke stookbodem of Multi-fuel
  (De Elise 850 is alleen verkrijgbaar met Vlakke Stookbodem)



Elise Staal 540 Edge Vlakke stookbodem (frameloos)

OPTIES AFMETINGEN

ELISE 540 (Vlakke stookbodem of Multi-fuel)

Capaciteit:	5kW (3 - 7kW)
Afmetingen (BxHxD):	540 x 550 x 350mm
Rendement:	83%
Opties:	• Vrijstaand ook verkrijgbaar • Keuze uit Glas of Staal als voorkant
Aanbevolen lengte houtblok: Maximale lengte houtblok:	250mm 330mm
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm



ELISE 680 (Vlakke stookbodem of Multi-fuel)

Capaciteit:	7kW - 8kW (4 - 11kW)
Afmetingen (BxHxD):	680 x 550 x 395mm
Rendement:	79%
Opties:	• Vrijstaand ook verkrijgbaar • Keuze uit Glas of Staal als voorkant
Aanbevolen lengte houtblok: Maximale lengte houtblok:	330mm 500mm
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm



ELISE 850 (Vlakke stookbodem)

Capaciteit:	9kW (5 - 12kW)
Afmetingen (BxHxD):	850 x 630 x 395mm
Rendement:	75%
Opties:	• Keuze uit Glas of Staal als voorkant
Aanbevolen lengte houtblok: Maximale lengte houtblok:	330mm 600mm
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm





Elise Glas 850 Edge Vlakke stookbodem (frameloos)

ELISE EDGE (FRAMELOOS)

Frame maat (BxH):	3 Zijdig	4 Zijdig
Elise 540 Edge	530 x 550mm	530 x 550mm
Elise 680 Edge	670 x 550mm	670 x 550mm
Elise 850 Edge	840 x 630mm	840 x 630mm



Elise Staal 680 Edge+ 3 Zijdig, Vlakke stookbodem



Elise Glas 540 Edge+ 4 Zijdig, Vlakke stookbodem

ELISE EDGE+

Frame maat (BxHxD):	3 Zijdig	4 Zijdig
Elise 540 Edge +	571 x 569 x 3mm	571 x 588 x 3mm
Elise 680 Edge +	711 x 569 x 3mm	711 x 588 x 3mm
Elise 850 Edge +	881 x 649 x 3mm	881 x 668 x 3mm



Elise Glas 850 Profil 3 Zijdig, Vlakke stookbodem



Elise Staal 540 Profil 4 Zijdig, Vlakke stookbodem

ELISE PROFIL

eco DESIGN COMPLIANT

Frame maat (BxHxD):	3 Zijdig	4 Zijdig
Elise 540 Profil	631 x 599 x 38mm	631 x 648 x 38mm
Elise 680 Profil	771 x 599 x 38mm	771 x 648 x 38mm
Elise 850 Profil	941 x 679 x 38mm	941 x 728 x 38mm

ELISE VRIJSTAAND



Elise Vrijstaand Staal 540 op Plint, Multi-fuel



Elise Vrijstaand Glas 680 op Riva Bank 120 Laag, Vlakke stookbodem

ELISE VRIJSTAAND 540

Capaciteit:	5kW (3 - 7kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Aanbevolen / Maximale lengte houtblok:	250mm / 330mm
Rendement:	83%
Afmetingen (BxHxD):	543 x 560 x 395mm
Opties:	• Top of achter uitlaat • Optie voor Externe Lucht Kit • Keuze uit Glas of Staal als voorkant • Optie met of zonder plint • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm

ELISE VRIJSTAAND 680

Capaciteit:	7kW (4 - 11kW)
Mogelijkheden:	Multi-fuel of Vlakke Stookbodem
Aanbevolen / Maximale lengte houtblok:	330mm / 500mm
Rendement:	79%
Afmetingen (BxHxD):	683 x 560 x 440mm
Opties:	• Top of achter uitlaat • Optie voor Externe Lucht Kit • Keuze uit Glas of Staal als voorkant • Optie met of zonder plint • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm

STUDIO INBOUW CASSETTES

De Studio™ cassettes en vrijstaande haarden passen met hun wijde vlambeeld in iedere woonkamer. De Studio™ cassettes zijn verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen, waaronder een dubbelzijdige haard (de Studio™ 2 Duplex). De cassettes komen met een assortiment van frame keuzes, van glas tot steen. U kunt uw haard en frame aanpassen aan uw eigen persoonlijke smaak en stijl. Ook kan de Insert Studio frameloos worden ingebouwd. De Studio Edge komt frameloos, de Studio Edge+ heeft een dunne frame, de Studio Profil heeft een 33mm frame. Of u kunt kiezen voor de Bauhaus frame in gepolijst staal.

Studio 500



Capaciteit:	5kW (1.7 - 7kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Afmetingen (BxHxD):	552 x 415 x 350mm
Rendement:	80%
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm
Maximale lengte houtblok:	250mm

Studio 1



Capaciteit:	5kW (1.7 - 7kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Afmetingen (BxHxD):	745 x 415 x 350mm
Rendement:	75%
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm
Maximale lengte houtblok:	300mm

Studio 2



Capaciteit:	8kW (2.8 - 11kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Afmetingen (BxHxD):	950 x 440 x 350mm
Rendement:	75%
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm
Maximale lengte houtblok:	400mm

Studio 2 Duplex



Capaciteit:	9kW (3.5 - 12kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Afmetingen (BxHxD):	950 x 550 x 402-414mm*
Rendement:	75%
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm
Maximale lengte houtblok:	400mm

**Verstelbare diepte.*

Studio 3



Capaciteit:	11kW (3.8 - 16kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Afmetingen (BxHxD):	1332 x 450 x 393mm
Rendement:	76%
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm
Maximale lengte houtblok:	500mm

Studio - Extra Opties

- Set voor externe buitenlucht toevoer
- 10° schuin rookkanaal uitgang
- Ventilator
- Warmelucht convectieset inclusief roosters
- Glimmend zwarte rookkanalen



Studio 2 Frameloos, Vlakke stookbodem



Studio 3 Edge (Frameloos), Vlakke stookbodem

STUDIO EDGE (FRAMELOOS)

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 2 Duplex	Studio 3
Edge Maat:	550 x 421mm*	743 x 421mm*	943 x 446mm*	943 x 457mm*	1330 x 451mm*
Cool Wall Maat:	550 x 428mm*	743 x 428mm*	943 x 453mm*	943 x 457mm*	1330 x 463mm*

**Zichtbare afmetingen tijdens de installatie. Eenmaal geïnstalleerd zijn Edge Kits in lijn met het afgewerkte wandoppervlak*

Eenmaal geïnstalleerd, 'Cool Wall' Kits Edge zitten verzonken 28mm (Studio 1, 2 en 2 Duplex) of 13mm (Studio 3) van het afgewerkte oppervlak. Zie pagina 36 voor meer informatie over de 'Cool Wall Kit'.



Studio 500 Edge+, Vlakke stookbodem

STUDIO EDGE +

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 2 Duplex	Studio 3
Frame Maat:	592 x 463 x 1mm**	785 x 463 x 1mm**	983 x 488 x 1mm**	983 x 497 x 1mm**	1372 x 493 x 1mm**

Een afbeelding van de Riva Studio Edge + is te bekijken op pagina 3.

***Eenmaal geïnstalleerd zijn Edge Kits in lijn met het afgewerkte wandoppervlak. De Edge+ kits behoren decoratieve frame.*



Studio 2 met Profil Frame, Vlakke stookbodem



Studio 1 met Profil Frame, Vlakke stookbodem



Studio 2 met Bauhaus Frame, Vlakke stookbodem

STUDIO **PROFIL**

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 2 Duplex	Studio 3
Frame maat:	646 x 517 x 33mm	839 x 517 x 33mm	1039 x 542 x 33mm	1089 x 592 x 33mm	1426 x 548 x 45mm

STUDIO **BAUHAUS**

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 2 Duplex	Studio 3
Frame maat:	657 x 528 x 36mm	850 x 526 x 36mm	1050 x 554 x 36mm	1090 x 594 x 36mm	1437 x 559 x 49mm



Studio 3 met Profil Frame,
Vlakke stookbodem

Studio 2 Duplex met Edge+ Frame, Vlakke stookbodem



STUDIO DUPLEX

De Studio is vooral geliefd om zijn prachtige vlammenspel, zijn hoge efficiente output en de selectie van frames. De nieuwe Studio 2 Duplex is ontworpen voor een warmtevermogen van maximaal 9 kW en voor een uniek zicht van twee kanten op de vlammen.

De nieuwe hoog rendements, dubbelzijdige Studio 2 Duplex haard biedt de ultieme stijlvolle oplossing voor het brengen van sfeer en warmte in twee aaneengesloten ruimtes.

Volledig afgesloten extern luchttoevoer.

De Studio™ Duplex kan worden voorzien van een optionele externe Air Combustion Faciliteit. Door de externe luchttoevoer (bijvoorbeeld vanuit kruipruimte of buiten) onttrekt u geen zuurstof aan de woonkamer.*

**Uitsluitend bij een goede werking.*



Studio 2 Duplex Edge (Frameloos), Vlakke stookbodem



Studio 2 Duplex met Profil Frame, Vlakke stookbodem

STUDIO VRIJSTAAND



Studio 500 Vrijstaand met Glasplaat voor gebruik bij van de bovenuitgang, Vlakke stookbodem

STUDIO VRIJSTAAND 500

Capaciteit:	5kW (1.7 - 7kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	250mm
Rendement:	80%
Afmetingen (BxHxD):	607 x 479 x 382mm
Opties:	• 10º schuin rookkanaal • Vierkante mantel voor om het rookkanaal • Glasplaat voor gebruik bij van de bovenuitgang • Hitteschild set • 150mm Vierkante sier mantel voor om het rookkanaal • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm



Studio 1 Vrijstaand met Glasplaat voor gebruik bij van de bovenuitgang & Vierkante mantel voor om het rookkanaal, Vlakke stookbodem

STUDIO VRIJSTAAND 1

Capaciteit:	5kW (1.7 - 7kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	300mm
Rendement:	75%
Afmetingen (BxHxD):	800 x 479 x 380mm
Opties:	• 10º schuin rookkanaal • Vierkante mantel voor om het rookkanaal • Glasplaat voor gebruik bij van de bovenuitgang • Hitteschild set • 150mm Vierkante sier mantel voor om het rookkanaal • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm



Studio 2 Vrijstaand op Riva Bank 120 laag, Vlakke stookbodem

STUDIO VRIJSTAAND 2

Capaciteit:	8kW (2.8 - 11kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	400mm
Rendement:	75%
Afmetingen (BxHxD):	1000 x 504 x 380mm
Opties:	• 10º schuin rookkanaal • Vierkante mantel voor om het rookkanaal • Glasplaat voor gebruik bij van de bovenuitgang • Hitteschild set • 150mm Vierkante sier mantel voor om het rookkanaal • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm




Studio 3 Vrijstaand met Glasplaat voor gebruik bij van de bovenuitgang, Vlakke stookbodem

STUDIO VRIJSTAAND 3

Capaciteit:	11kW (3.8 - 16kW)
Mogelijkheden:	Vlakke Stookbodem
Maximale lengte houtblok:	500mm
Rendement:	75%
Afmetingen (BxHxD):	1389 x 516 x 445mm
Opties:	• 10º schuin rookkanaal • Vierkante mantel voor om het rookkanaal • Glasplaat voor gebruik bij van de bovenuitgang • Hitteschild set • 150mm Vierkante sier mantel voor om het rookkanaal • Hoge en lage banken (voor verdere details zie pagina 36)
Afmeting rookgas aansluiting Ø:	Boven 150mm


BRUNEL



AFMETINGEN (mm)


	Brunel 1A	Brunel 2CB	Brunel 3CB
A	385	437	550
B	542	640	685
C	290	335	330
D	95	125	175
E	95	103	103
F	430	545	588
G	95	103	103
H	106	115	115
Glazen Zicht Gebied (bxh):	200 x 204	253 x 267	360 x 267
Gewicht	62kg	90kg	120kg

VISION



	Vision Klein	Vision Midi	Vision Medium
A	371	416	525
B	473 / 523 met plint	513 / 614 met plint	600 / 700 met plint
C	313	335	353
D	128	128	153
E (Glazen Zicht Gebied)	VS: 289 / MF: 236	VS: 317 / MF: 246	VS: 388 / MF: 309
F (Glazen Zicht Gebied)	277	316	415
G	418	447	536
H	94	94	107
J	385 / 435 met plint	430 / 527 met plint	496 / 596 met plint
Gewicht	VS: 57kg / MF: 72kg	VS: 65kg / MF: 92kg	VS: 92.5kg / MF: 123kg

HUNTINGDON




AFMETINGEN (mm)

	Huntingdon 28	Huntingdon 30	Huntingdon 35	Huntingdon 40
A	510	553	570	650
B	700	592	730	750
C	385	397	385	440
D	160	160	220	220
E	100	105	100	115
F	575	469	600	610
G	100	105	100	115
H	150	150	150	150
Glazen Zicht Gebied (bxh):	297 x 290	320 x 230	370 x 290	395 x 300
Gewicht	136kg	160kg	175kg	180kg

STOCKTON 5

Gewicht: 83 - 90kg


Glazen Zicht Gebied (bxh): 265 x 210mm




STOCKTON 5 MIDLINE

Gewicht: 100kg

Glazen Zicht Gebied (bxh): 265 x 210mm



STOCKTON 3 & 4




AFMETINGEN (mm)

	Stockton 3	Stockton 4
A	389	389
B	510	572
C	338	338
D	291	291
E	90	90
F	96	112
G	405	465
H (Ø)	127	127
Glazen Zicht Gebied (bxh):	190 x 200	190 x 245
Gewicht	76kg	83kg

STOCKTON 6

Gewicht: 140kg


Glazen Zicht Gebied (bxh): 270 x 245mm




STOCKTON 6 HIGHLINE

Gewicht: 130kg

Glazen Zicht Gebied (bxh): 270 x 210mm




STOCKTON 7, 8, 11 & 14



AFMETINGEN (mm)

	Stockton 7	Stockton 8	Stockton 8 Slimline	Stockton 11	Stockton 14
A	-	624	-	759	854
B	536	603	603	723	803
C	-	911	-	1100	1144
D	-	758	-	870	722
E	580	620	598	678	709
F	341	366	288	403	458
G	105	105	105	117	447
H	121	141	119	162	172
J	385	411	338	467	535
K	455	495	474	541	600
L (Ø)	152	152	152	152	152
M	-	-	-	-	458
Glazen Zicht Gebied (bxh):	305 x 235	370 x 290	370 x 260	470 x 290	549 x 330
Gewicht	130kg	120 - 126kg	120kg	140kg	171kg

STOCKTON 8 & 11 DOORKIJK HAARD




Stockton 8 Glazen Zicht Gebied (bxh): 370mm x 260mm

Stockton 11 Glazen Zicht Gebied (bxh): 470mm x 290mm

Gewicht: 120 / 160 - 175kg

VIEW




VS = Vlakke stookbodem
MF = Multi-fuel

AFMETINGEN (mm)

	View 5	View 5T	View 8
A	435	435	563
B	518	629	572
C	303	303	363
D	90	90	105
E	424	534	478
F	128	128	153
G	408	519	449
H*	VS: 255 MF: 210	VS: 366 MF: 322	VS: 280 MF: 245
I*	322	322	440
Gewicht	85kg	88kg	140kg

VIEW MIDLINE




VS = Vlakke stookbodem
MF = Multi-fuel

AFMETINGEN (mm)

	View 5 Midline	View 5T Midline	View 8 Midline
A	435	435	563
B	764	874	817
C	303	303	363
D	90	90	105
E	424	534	478
F	128	128	153
G	654	764	694
H*	VS: 255 MF: 210	VS: 366 MF: 322	VS: 280 MF: 245
I	322	322	460
J*	322	322	440
K	223	223	223
Gewicht	109kg	114kg	151kg


VOGUE



AFMETINGEN (mm)

	Vogue Klein	Vogue Midi	Vogue Medium
A	371	416	525
B	497	537	624
C	128	128	153
D	307	337	426
E	262	306	415
F	547	637	724
G	693	786	873
H	334	359	384
I	94	94	107
J	418	447	536
K	385	430	496
L	435	526	596
M	581	675	745

ELISE




AFMETINGEN (mm)


	ELISE 540	ELISE 680	ELISE 850
A	540	680	850
B	550	550	630
C	350	395	395
D	604	744	914
E	588	588	668
F	203	250	250
G	380	440	500
H (Ø)	153	153	153
J	205	250	250
K (Glazen Zicht Gebeid)	398	538	708
L (Glazen Zicht Gebeid)	320.5	317.5	397.5
M	570	570	650
N	360	405	405
O	100	100	100
P	250‡	250***	250***
Q	365	365	605
R	560	700	870

** Extra hoogte nodig als gebruik word gemaakt van een warmte convectie set.

*** Niet nodig uitsluitend relevant indien u gebruik maakt van de ventilator

ELISE VRIJSTAAND





AFMETINGEN (mm)

	ELISE 540 VRIJSTAAND	ELISE 680 VRIJSTAAND
A	395	440
B	560	560
B1*	65	65
C	543	683
D	164.5	164.5
E	451	451
E1*	516	516
F (Ø)	152	152
G†	398	538
H†	320.5	317.5

* met optionele plint

† Vlam aanzicht: De multi-fuel modelen hebben een verhoogde houtblokstand wat het zicht op de vlammen met 2.5 cm verlaagd.

ELISE FRAME KEUZE (mm)

Kies uit een van de frames hieronder tenzij u de Edge gebruikt (zonder kader).

ELISE 540 FRAME INFORMATIE

Descriptions	Largeur	Hauteur	Profondeur
Edge+ (3 Zijdig)	571	569	3
Edge+ (4 Zijdig)	571	588	3
Profil (3 Zijdig)	631	599	38
Profil (4 Zijdig)	631	648	38

ELISE 680 FRAME INFORMATIE

Edge+ (3 Zijdig)	711	569	3
Edge+ (4 Zijdig)	711	588	3
Profil (3 Zijdig)	771	599	38
Profil (4 Zijdig)	771	648	38

ELISE 850 FRAME INFORMATIE


Edge+ (3 Zijdig)	881	649	3
Edge+ (4 Zijdig)	881	668	3
Profil (3 Zijdig)	941	679	38
Profil (4 Zijdig)	941	728	38




Elise Staal 540 Profil 3 Zijdig, Multi-fuel


STUDIO

CASSETTE






DUPLEX△



VRIJSTAAND



AFMETINGEN INBOUW

AFMETINGEN DUPLEX

VRIJSTAAND AFMETINGEN **

AFMETINGEN (mm)	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 2 Duplex	Studio 500 FS	Studio 1 FS	Studio 2 FS	Studio 3 FS
A	552	745	950	1332	950	607	800	1000	1389
B	415	415	440	450	565	479	479	504	516
C	350	350	350	393	402 - 414♦	382	380	380	445
D	628	821	1019	1406	1050	-	-	-	-
E	497	497	522	532	-	-	-	-	-
F	246	246	246	291	200	260	260	260	325
G	380	480	610	610/1010*	610	-	-	-	-
H ø	153	153	153	153	153	153	153	153	153
K	240	240	240	275	200	-	-	-	-
L	562	755	960	1342	-	-	-	-	-
M	435	435	460	470	-	-	-	-	-
N	355	355	355	405	-	-	-	-	-
O	100	100	115	115	-	-	-	-	-
P	25	25	25	25	-	-	-	-	-
Q	365	605	750	750	-	-	-	-	-
Glazen Zicht Gebied (BxH)	397 x 263	590 x 263	790 x 289	1177 x 286	790 x 289	397 x 263	590 x 263	790 x 289	1177 x 286
Poids	**88kg**	**91Kg**	**112Kg**	**175Kg**	**166Kg**	**95Kg**	**105Kg**	**130Kg**	**185Kg**

◊ Er is extra hoogte vereist wanneer men gebruikt maakt van het warmte convectie set.
‡ Als een afvoerkit nodig is, houd rekening met 250mm voor montage.
** Studio 500, 1, 2 & Duplex modellen hebben twee convectie uitgangen de Studio 3 modellen hebben er vier. Let op het installatie voorschrift over de afstanden tot brandbaar materiaal.*

△ De Studio Duplex mag alleen worden geïnstalleerd in een muur die speciaal voor een haard is gemaakt en niet in een bestaande muur.
*** Voor aanvullende banken voor de vrijstaande modellen, zie op pagina 36 informatie.*
♦ Verstelbare diepte.

STUDIO FRAME KEUZE (mm)

STUDIO 500 FRAME INFORMATIE

Opties	Breed	Hoog	Wijd
Edge Kit	696	567	34 *
Edge Cool Wall Kit	700	578	59 **
Edge+ Kit	592	463	1 # †
Profil ◊	646	517	33
Bauhaus	657	528	49

STUDIO 1 FRAME INFORMATIE

Edge Kit	889	567	34 *
Edge Cool Wall Kit	893	578	59 **
Edge+ Kit	785	463	1 # †
Profil ◊	839	517	33
Bauhaus	850	526	36

STUDIO 2 FRAME INFORMATIE

Edge Kit	1089	592	34 *
Edge Cool Wall Kit	1093	603	59 **
Edge+ Kit	983	488	1 # †
Profil ◊	1039	542	33
Bauhaus	1050	554	36

STUDIO 2 DUPLEX FRAME INFORMATIE

Edge Kit	1089	592	34 *
Edge Cool Wall Kit	1093	603	59 **
Edge+ Kit	983	497	1 # †
Profil ◊	1089	592	34
Bauhaus	1090	594	36

STUDIO 3 FRAME INFORMATIE

Edge Kit	1476	597	44.5 *
Edge Cool Wall Kit	1480	613	70 **
Edge+ Kit	1372	493	1 # †
Profil ◊ Frame	1426	547	45
Bauhaus	1437	559	49

◊ Geregistreerd Europees Disign 001169338_0001/8.

*** Eenmaal geïnstalleerd, 'Cool Wall' Kits Edge zitten verzonken 28mm (Studio 1, 2 en 2 duplex) of 13mm (Studio 3) van het afgewerkte oppervlak.*

† The Edge+ kit is een complete set bestaande uit de sierlijst (en is niet compatibel of nodig met andere Edge of Cool Wall kits.)

** Eenmaal geïnstalleerd zijn Edge Kits in lijn met het afgewerkte wandoppervlak.*

 # De diepte is verstelbaar bij montage, 32mm en 52mm tussen Edge + frame en kit.

DE EDGE EN DE COOL WALL KITS

De Edge en Edge+ Kit

Deze kit kan vastgeschroefd worden aan de buitenrand van de haardwand. Deze L-vormige toevoeging zorgt voor een 34/44.5mm† rand waartegen geplamuurd kan worden, mits deze resistent is voor hoge temperaturen. De Edge Kit is gemaakt van een aluminimum staal wat geverfd kan worden om in uw interieur te passen. De Edge+ heeft een decoratieve dunne rand als afwerking.


De Cool Wall Kit

Ook deze kit kan vastgeschroefd worden op de buitenrand van de haardwand. De U-vormige onderdelen van de Cool Wall kit zijn ontworpen om een 'valse' schoorsteen te creëren. De toegevoegde diepte van deze valse schoorsteen zorgt voor een uitlaat van warme lucht naar een hoger gelegen locatie in dezelfde kamer zodat uw muur koel blijft. De Cool Wall Kit is gemaakt van aluminimum staal wat geverfd kan worden zodat deze pas in uw interieur.

† 34mm voor de Studio 500, 1 & 2 en 44.5mm voor de Studio 3

De Edge of Edge+ Kit


Installatie methode:



De diagram toont een Edge Kit. De Edge+ Kit heeft een additionele decoratieve frame wat de installatie opening afmaakt

De Cool Wall Kit

Installatie methode:



Bij de Edge Kit and Edge+ Kit is vereist dat gebruik wordt gemaakt van hitte resistente plamuur of gypsplaten. Voor meer informatie kunt u de installatie instructies raadplegen of de volledige details downloaden van ***www.stovax.com***

RIVA BANK



Studio 500 Vrijstaand op Riva Bank 100 laag, Vlakke stookbodem

- Stevige staal constructie
- Keuze uit 4 lengtes en 2 hoogtes
- Duurzame zwarte lak afwerking
- Hoog: 450/1000/1200/1400/1800 x 350 x 420/465*mm (LxHxB)
- Laag: 450/1000/1200/1400/1800 x 250 x 420/465*mm (LxHxB)
- Dikte poten 60mm
- Kachel kan zowel in het midden als aan de zijkanten worden geplaatst

** Studio 180 Bank*



DESIGN COMPLIANT

ONTWORPEN VOOR HET MILIEU

Stovax streeft naar een optimaal genot en aanzicht op het vuur van onze haarden en tegelijkertijd naar een minimale belasting van het milieu.

De nieuwe Europese Ecodesign Richtlijn gaat in 2022 van kracht. Deze richtlijn is er om u ervan te verzekeren dat toestellen vriendelijk zijn voor het milieu, voor de gezondheid en voor een duurzame toekomst.

Het merendeel van onze haarden en kachels is voorzien van de Cleanburn technologie die zorgt voor een efficient energieverbruik. Sommige toestellen* branden echter veel schoner dan vereist is volgens de richtlijnen van Ecodesign 2022. Dit betreft zowel voor rook als voor energieverbruik.

Het energie zuinige toestellen die voldoen aan de Ecodesign richtlijnen zorgen ook voor een vermindering van vervuilende stoffen in de rook; zoals koolmonoxide (CO), Nitrous Oxide NOx, Gasvormige Organische Verbindingen (OGC) en fijnstof (PM). Deze combinatie maakt deze haarden een van de meest milieuvriendelijke haarden en kachels in de wereld.

De ontwikkeling en het ontwerp van onze ultra-groene haarden en kachels wordt gedreven door onze overtuiging dat dit de toekomst is voor vast brandstoffen; een veelzijdige milieuvriendelijke oplossing dat tegelijkertijd een pronkstuk is in elk huis.

*Eco-design haarden en kachels: Elise, Elise Vrijstaand, Vogue Klein, Vogue Medium, Vision Klein en Vision Medium.



Elise Vrijstaand 680 Staal op Plint, Vlakke Stookbodem

INSTALATIE, GARANTIE EN VEILIGHEIDS INFORMATIE

Stovax streven naar een constante produktverbetering. Produkten kunnen daarom afwijken van de afbeeldingen in de specificatie of zoals beschreven in deze brochure, en het word aangeraden daarom altijd de definitieve specificatie met uw leverancier door te nemen.

Uw Stovax leverancier zal u voorzien van een garantie van twee jaar voor uw nieuwe kachel of haard. Deze kan worden verlengd tot vijf jaar als u uw kachel binnen een maand registreert bij Stovax. Deze garantie geldt niet voor alle onderdelen. Kachels en haarden die niet bij een Stovax leverancier zijn aangeschaft hebben een standaardgarantie van 12 maanden. Volledige garantievoorwaarden zijn beschikbaar op **www.stovax.nl**

Alle onderdelen van de kachel/haard met name de deur en het glas kunnen bij gebruik extreem heet worden. Hierdoor kunnen bij aanraking ernstige brandwonden ontstaan. Wij adviseren u dan ook aan een passend haardscherm te gebruiken en een veiligheidshek om kinderen en huisdieren te beschermen.



Huntingdon 35 in Groen, Multi-fuel

ONDERHOUD EN ACCESSOIRES

Om het beste rendement uit uw haard of kachel te kunnen halen en deze in een goede conditie te houden raden wij aan de haard/kachel goed te onderhouden. Stovax biedt een uitgebreid assortiment aan van reinigings- en onderhoudsproducten aan om u daarbij te helpen. Deze produkten zijn te vinden in deze Accessoires brochure. Tevens heeft Stovax een selectie van haard en kachel produkten voor verschillende stijlen en opties. Voor meer informatie en details kunt u contact opnemen met een van onze Stovax dealers, die u kunt vinden op **www.stovax.nl**.





ELEKTRISCHE INBOUWHAARDEN EN KACHELS

Gazco biedt ook een uitgebreid assortiment aan van gas en elektriche kachels. Vraag uw dealer naar de brochure. Gazco heeft een breed assortiment van gas en electriciteit haarden voor aan de muur, ingebouwd met of frameloos, of in één van onze schouwen. Of u nu een klassiek, modern of traditioneel interieur heeft, in de brochure van Gazco treft u altijd wel een product aan dat bij u past. Voor meer informatie en details kunt u contact opnemen met een van onze Gazco dealers, die u kunt vinden op **www.gazco.nl**.





Gazco Studio Elektrische 22 Verve



Gazco Radiance 150W Glass



Gazco Huntingdon 30 Elektrische



Gazco Radiance Inzet 195R



Gazco Vision Midi Elektrische



Elise Staal 850 Edge+ 4 Zijdig, Vlakke stookbodem

STOVAX

Fire Your Imagination

Stovax Limited Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF, England

Telefoon: 00 44 1392 261990
Fax: 00 44 1392 261974
Email: exportsales@stovax.com
Web: www.stovax.nl

Uw Dealer:

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele druk fouten.
© Op al het materiaal berust auteursrechten die eigendom zijn van Stovax Limited 2017 E & O E

Onderdeel van de Stovax group
Papier afkomstig uit duurzame bossen en gedrukt met plantaardige inkten

Brochure ref: STXNL0317